

Alipaineistaja asbestisaneeraukseen, ilmanpuhdistukseen rakentamisessa ja vahinkosaneerauksessa

Bestovent™ B400 on kokoluokassaan Euroopan myydyimpiä alipaineistajia asbestisaneeraukseen. Se on myös ilmanpuhdistin rakennus- ja saneeraustyömaille sekä teollisuuteen.

Se tuottaa puhdasta ilmaa kuivausprosesseihin ja poistaa ilmasta pölyä, itiöitä ja muita terveydelle haitallisia hiukkasia.

Bestovent™ B400 takaa korkean erotusasteen käsiteltäessä sisäilmaa. Tehokas puhallin vie ilman kaksi- tai kolmivaiheisen suodatuksen läpi:

- G2- luokan karkeasuodatinmatto
- G4- luokan panelisuodatin
- HEPA- SUODATIN (H13 , EN 1822)

B400




Perusominaisuudet:

- Hyväksytty asbestityömaille ja vaarallisille pölyille
- Vihreä merkkivalo ilmaiseen virran olevan päällä
- Paine-eromittari suodatinten tarkkailuun (Pa, pascalleissa)
- Käyttötuntimittari käyttöpäiväkirjaa/konekorttia varten
- 2 puhallinta
- 1. puhallin päälle/pois- kytkin
- 2. puhallin lisäksi 0 – 100% teho
- HEPA- suodatin (luokka H 14, EN 1822)

... helppokäyttöinen työmaakone


- 4 kpl pyöriä ja kantokahvoja kuljetusta varten
- Etulaippa osastointiin kiinnitystä varten
- Paine-eromittari suodatinten tarkkailuun

HEPA -suodatin



H 14, EN 1822

Esisuodattimet



EN 779

Malli	B400
Ilmamäärä max. (m³/h) suodattimin	4100
Sähköliitäntä (V/Hz)	230/50
IP-luokka	IP65
Puhallinmoottori (kW)	3,0
Karkeasuodatin G2 30 kpl/pakk	600 x 600 x 12 mm
Etusuodatin G4 6kpl/pakk	592 x 592 x 96 mm
HEPA H14 suodatin	610 x 610 x 292
Sulake (A)	14
Korkeus / Leveys/ Pituus (mm)	770 x 700 x 1004
Materiaali	6 mm polypropyleeni, musta
Poistoletkuliitäntä	406 mm (16")
Paino(kg)	91

Maahantuonti ja myynti:

A. Seppälä Total Quality Oy

WWW.ASTQ.FI

Luoteisrinne 4 C, 02270 Espoo Puh. 020 7780 790 Fax 09 524 509

Alipaineistaja asbestisaneeraukseen, ilmanpuhdistukseen rakentamisessa ja vahinkosaneerauksessa

Bestovent™ B200 on kokoluokassaan Euroopan myydyimpiä alipaineistajia asbestisaneeraukseen. Se on myös ilmanpuhdistin rakennus- ja saneeraustyömaille sekä teollisuuteen.

Se tuottaa puhdasta ilmaa kuivausprosesseihin ja poistaa ilmasta pölyä, itiöitä ja muita terveydelle haitallisia hiukkasia.

Bestovent™ B400 takaa korkean erotusasteen käsiteltäessä sisäilmaa. Tehokas puhallin vie ilman kaksi- tai kolmivaiheisen suodatuksen läpi:

- G2- luokan karkeasuodatinmatto
- G4- luokan panelisuodatin
- HEPA- SUODATIN (H13 , EN 1822)

B200




Perusominaisuudet:

- Hyväksytty asbestityömaille ja vaarallisille pölyille
- Vihreä merkkivalo ilmaiseen virran olevan päällä
- Paine-eromittari suodatinten tarkkailuun (Pa, pascalleissa)
- Käyttötuntimittari käyttöpäiväkirjaa/konekorttia varten
- Puhallinnopeus säädettävissä 0 – 100% teholle
- HEPA- suodatin (luokka H 14, EN 1822)

... helppokäyttöinen työmaakone


- 4 kpl pyöriä ja kantokahvoja kuljetusta varten
- Etulaippa osastointiin kiinnitystä varten
- Paine-eromittari suodatinten tarkkailuun

HEPA -suodatin



H 14, EN 1822

Esisuodattimet



EN 779

Malli	B200
Ilmamäärä max. (m ³ /h) suodattimin	2000
Sähköliitäntä (V/Hz)	230/50
IP-luokka	IP65
Puhallinmoottori (kW)	1,5
Karkeasuodatin G2 50 kpl/pakk	390 x 390 x 18 mm
Etusuodatin G4 6kpl/pakk	370 x 370 x 96 mm
HEPA H14 suodatin	380 x 380 x 292
Korkeus / Leveys/ Pituus (mm)	600 x 500 x 910
Materiaali	6 mm polypropyleeni, musta
Poistoletkuliitäntä	305 mm (13")
Paino(kg)	48

Maahantuonti ja myynti:

A. Seppälä Total Quality Oy

WWW.ASTQ.FI

Luoteisrinne 4 C, 02270 Espoo Puh. 020 7780 790 Fax 09 524 509